

Fauteuil, pivotant ou fixe.

Structure interne en tube d'acier et mousse indéformable de polyuréthane et ouate de polyester.

Résistance au feu du rembourrage selon la norme française M4, EN1021-1/2:2014, italienne Classe 1 IM et selon les normes du California Bulletin 117A.

Sur demande et avec supplément rembourrage interne résistant au feu selon les normes **British Standards 5852.**

Version pivotante avec base en acier laqué époxy, version fixe sur patins en métal.


Revêtement en tissu, cuir, similicuir ou tissu client de préférence de couleur unie.




	Article	Revêtement	Base fixe patins métal	Base pivotant laqué epoxy	pcs / dim. carton volume / poids brut poids net
Fauteuil	1962	Gazebo Xtreme Plus / Magnum / Rivet / Main Line Flax Blazer / Gingko / Step Melange / Silvertex / Remix3 Steelcut Trio3 / Atlas / Canvas2 Cuir Cuir client Tissu client-similicuir client (teinte unie)			1 pc / 70x63x79 cm 0,39 m ³ / 27 Kg 24 Kg

Finitions

Base



Dimensions



Certification de réaction au feu

Le produit avec revêtement en similicuir Gingko est conforme aux normes AM18 français

Suppléments

Revêtement avec deux coloris du même tissu ou avec deux tissus différents

Matériel client

Pour l'envoi de tissu client, similicuir client ou cuir client, se reporter au formulaire à la fin du tarif à retourner impérativement complété et signé.

Art. 1962

Métrage pour tissu en teinte unie pour 1 pc:
210 cm (H.140 cm)

Revêtement bicolore :

assise 200 cm (H.140 cm) - bande dossier 42 cm (H.140 cm)
Métrage cuir pour 1 pc: 3,06 m²