

## Sedia impilabile a slitta

**Scocca:** polipropilene riciclabile rinforzato con fibra di vetro, stampato ad iniezione.

Carter di protezione in polipropilene sotto il sedile

**Variante imbottita** (altezza seduta +4 cm):

scocca polipropilene con imbottitura frontale, con cuscino solo sul sedile o scocca imbottita.

**Rivestimento:** tessuto, eco-pelle o tessuto cliente preferibilmente in tinta unita.

**Struttura:** tondino di acciaio Ø 12 mm disponibile con finitura verniciata a polveri epossidiche o cromata

**Piedini:** materiale termoplastico



	Articolo	Finitura / Rivestimento	Struttura verniciata	Struttura cromata	Struttura galvanica 07, 59, 57	pezzi / misure volume / peso lordo peso netto articolo
<b>Sedia</b>						
Polipropilene	S0165	Polipropilene				4 pz / 56x65x102 cm 0,37 m3 / 31,6 Kg 7 Kg
Polipropilene con imbottitura frontale	S0166	Gazebo Xtreme Plus / Magnum / Rivet / Main Line Flax Blazer / Gingko / Step Melange / Silvertex / Remix3 Steelcut Trio3 / Atlas / Canvas2 Materiale cliente (tinta unita)				2 pz / 58x61x92 cm 0,33 m3 / 21 Kg 8,7 Kg
Polipropilene con imbottitura sedile	S0167	Gazebo Xtreme Plus / Magnum / Rivet / Main Line Flax Blazer / Gingko / Step Melange / Silvertex / Remix3 Steelcut Trio3 / Atlas / Canvas2 Materiale cliente (tinta unita)				2 pz / 58x61x92 cm 0,33 m3 / 19 Kg 8 Kg
Versione imbottita	S0168	Gazebo Xtreme Plus / Magnum / Rivet / Main Line Flax Blazer / Gingko / Step Melange / Silvertex / Remix3 Steelcut Trio3 / Atlas / Canvas2 Materiale cliente (tinta unita)				2 pz / 58x61x92 cm 0,33m3 / 21,4 Kg 9 Kg

## Accessori


Carrello Kart - art. C0514

## Ignifugo


Versione in polipropilene ignifugo colore nero 7F ,  
Nota: gli additivi ignifughi possono causare leggere variazioni di colore

## Finiture


### Polipropilene



### Struttura metallo



## Dimensioni



## Materiale cliente

Per l'invio di materiale cliente si rinvia al modulo a fine listino da ritornare a Segis Spa corredato della firma del cliente

Consumo materiale cliente tinta unita:  
per 1 pz. sedile e schienale (H. 140 cm ca) 65 cm  
per 1 pz. solo sedile (H. 140 cm ca) 40 cm  
per 1 pz. versione imbottita (H. 140 cm ca) 120 cm

## Certificazioni resistenza al fuoco

Art. S0165 Prodotto omologato in Classe 2 presso il Ministero dell'Interno

Art. S0166 e S0167 con scocca polipropilene e rivestimento tessuto Xtreme sono Omologati in Classe 1IM.

## Tests di resistenza

Art. S0165  
EN 16139:2013 - requisiti generali di sicurezza  
EN 1728:2012 - carico statico sul sedile-schienale  
EN 1728:2012 - carico statico verticale schienale  
EN 1728:2012 - resistenza a fatica del sedile-schienale  
EN 1728:2012 - fatica fronte anteriore sedile  
EN 1728:2012 - carico statico sulle gambe anteriori  
EN 1728:2012 - carico statico sulle gambe laterali  
EN 1728:2012 - urto sul sedile  
EN 1728:2012 - urto sullo schienale  
EN 1728:2012 - stabilità  
ANSI-BIFMA X5.1 -2017/6 - resistenza dello schienale  
ANSI-BIFMA X5.1 -2017/7 - resistenza all'urto del sedile  
ANSI-BIFMA X5.1 -2017/10 - prove di fatica del sedile  
ANSI-BIFMA X5.1 -2017/11 - stabilità  
ANSI-BIFMA X5.1 -2017/15 - fatica schienale con sedile non basc.  
ANSI-BIFMA X5.1 -2017/17 - carico statico sulle gambe anteriori  
ANSI-BIFMA X5.1 -2017/17 - carico statico sulle gambe laterali  
ANSI-BIFMA X5.1 -2017/24 - fatica della struttura